

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

POLIADEZ – ADEZIV POLICLOROPRENIC

Produs destinat exclusiv utilizării profesionale și industriale!

1. Descriere produs

POLIADEZ este un adeziv de contact pe bază de elastomeri policloroprenici, rășini sintetice și solvenți organici, destinat îmbinării materialelor flexibile și a unor suporturi rigide compatibile.

2. Domeniul de utilizare

Se utilizează pentru lipirea materialelor din cauciuc, piele naturală sau sintetică, linoleum, materiale textile, carton și anumite materiale plastice compatibile, între ele sau pe suporturi adecvate. Compatibilitatea cu PVC și alte materiale sensibile la solvenți se verifică înainte de utilizare.

Este interzisă comercializarea către persoanele cu vârsta sub 18 ani!

3. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	Caracteristica	Condiție de admisibilitate	Metoda de încercare
1.	Aspect	Lichid vâscos, omogen	Vizual
2.	Densitate, g/cm ³	0,78–0,90	SR EN ISO 2811-1:2023
3.	Rezistență la dezlipire la 15 min / 24 h, N/mm ²	Min. 1,4 / Min. 4,5	STAS 6651-91
4.	Conținut de substanță uscată, %	Min. 15	EN 827:2005

4. Mod de utilizare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, degresate și lipsite de particule neaderente. Se aplică adezivul într-un strat subțire și uniform, cu pensula sau spatula, pe ambele suprafețe. Orientativ, se lasă 15–20 de minute pentru evaporarea parțială a solvenților, apoi piesele se poziționează și se presează ferm, evitând incluziunile de aer. Pentru materiale poroase

poate fi necesară o a doua aplicare. Timpul efectiv de așteptare și rezistența finală depind de suport, temperatură și cantitatea aplicată; se recomandă o probă preliminară.

5. Depozitare și transport

Depozitare: în ambalajul original închis etanș, în spații uscate, acoperite și ventilate, ferite de surse de căldură, flăcări și scântei, la 5–25 °C.

Transportul se efectuează cu respectarea reglementărilor aplicabile produselor inflamabile.

6. Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș și în condițiile de depozitare recomandate.

7. Reglementări legale, securitate și deșeuri

Manipularea, depozitarea și utilizarea se fac cu respectarea normelor de prevenire a incendiilor și de protecție a muncii. Se asigură ventilație adecvată, se evită inhalarea vaporilor și contactul prelungit cu pielea și se utilizează echipament individual de protecție corespunzător.

Deșeuri: reziduurile de produs și ambalajele se gestionează conform legislației în vigoare. Ambalajele golite pot reține vapori inflamabili. Nu se evacuează produsul în canalizare sau în mediul înconjurător.

Pentru informații complete privind utilizarea în siguranță se consultă fișa cu date de securitate a produsului, disponibilă la cerere.

Notă: Datele prezentate au caracter general. Se recomandă testarea produsului pe materialele și în condițiile concrete de utilizare.