NOVASIM MANUFACTURING SRL
RO1160514 / J1992002474103
Bazalt 15, 120167 Buzău, RO
www.novasim.ro

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
DILUANT AUTO D506

1. Descriere produs

Diluantul Auto D506 este un amestec de solvenți organici destinat reglării vâscozității anumitor produse de acoperire cu uscare rapidă.

2. Domeniul de utilizare

Se utilizează pentru diluarea produselor pe bază de rășini alchidice cu uscare rapidă, a vopselelor pe bază de clorcauciuc și a unor produse poliuretanice, numai dacă producătorul acestora recomandă utilizarea diluantului D506.
Se poate folosi pentru degresarea și pregătirea suprafețelor și curățarea uneltelor.

3. Caracteristici tehnice

Nr. Crt.	Caracteristica	Condiție de admisibilitate	Metoda de încercare
1.	Aspect	Lichid omogen, transparent	Vizual
2.	Densitate la 20 °C, g/cm³	0,80–0,90	SR EN ISO 2811-1:2023

4. Mod de utilizare

Diluantul se adaugă treptat, sub agitare, în proporțiile recomandate pentru produsul de acoperire. Înainte de utilizare se verifică compatibilitatea cu materialul și cu metoda de aplicare.

5. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: cutii metalice de 5 L și 25 L.
Depozitare: în ambalajul original, închis etanș, în spații uscate, acoperite și bine ventilate, ferite de radiațiile solare și de sursele de aprindere, la temperaturi de 5–30 °C.
Transportul se efectuează cu respectarea reglementărilor aplicabile produselor inflamabile.

6. Termen de valabilitate

36 de luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș și în condițiile de depozitare recomandate.

CALITATE INDUSTRIAL PRECIZIE SERIOZITATE REZILIENȚĂ

NOVASIM MANUFACTURING SRL
RO1160514 / J1992002474103
Bazalt 15, 120167 Buzău, RO
www.novasim.ro

7. Reglementări legale, securitate și deșeuri

Manipularea, transportul, depozitarea și utilizarea se efectuează cu respectarea normelor de prevenire a incendiilor și de protecție a muncii. Se evită sursele de aprindere, inhalarea vaporilor și contactul prelungit cu pielea. Se asigură ventilația adecvată și se utilizează echipament individual de protecție corespunzător.
Deșeuri: reziduurile de produs și ambalajele se gestionează conform legislației în vigoare. Ambalajele golite pot reține vapori inflamabili. Nu se evacuează produsul în canalizare sau în mediul înconjurător.
Pentru informații complete privind utilizarea în siguranță se consultă fișa cu date de securitate a produsului, disponibilă la cerere.
Notă: Datele prezentate au caracter general. Se recomandă verificarea compatibilității și testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de utilizare.

CALITATE INDUSTRIAL PRECIZIE SERIOZITATE REZILIENȚĂ